


TECHNISCHE VERLICHTING

SPATWATERDICHTe ARMATUREN

BEAM 0473



TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0473
Kleur toestel	Wit
Afmeting	L 1207 x B 71 x H 74mm
Klasse	LED
Dimbaar	Nee
Voltage	220-240V 50-60Hz
Vermogen	36W/30,9W/25,7W/20,6W aanpasbaar door DIP-switch
Lichtkleur	4000K
Stralingshoek	120°
CRI	>80
IP	65
IK	IK08
PF	>0.95
Energielabel	A++

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Deze spatwaterdichte armaturen zijn compleet, inclusief Tridonic driver en Samsung SMD 2835 LED-line
- o PC kap met wartelingang, RVS-clips en ophangbeugels
- o Zonder doorvoerbekabeling
- o Levensduur: 50.000 branduren (L80/B10)

Mogelijk dmv DIP-switch :	36 W	0.35 mA	4500 Lm	125 Lm/W (standaard)
	30,9 W	0.30 mA	3860 Lm	125 Lm/W
	25,7 W	0.25 mA	3200 Lm	125 Lm/W
	20,6 W	0.20 mA	2575 Lm	125 Lm/W

