


## TECHNISCHE VERLICHTING

### SPATWATERDICHTE ARMATUREN

BEAM 0474



### TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0474
Kleur toestel	Wit
Afmeting	L 1507 x B 71 x H 74mm
Klasse	LED
Dimbaar	Nee
Voltage	220-240V 50-60Hz
Vermogen	50W/43W/36W/28,5W aanpasbaar door DIP-switch
Lichtkleur	4000K
Stralingshoek	120°
CRI	>80
IP	65
IK	IK08
PF	>0.95
Energielabel	A++

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Deze spatwaterdichte armaturen zijn compleet, inclusief Tridonic driver en Samsung SMD 2835 LED-line
- o PC kap met wartelingang, RVS-clips en ophangbeugels
- o Zonder doorvoerbekabeling
- o Levensduur: 50.000 branduren (L80/B10)

Mogelijk dmv DIP-switch :	50 W	0.35 mA	6500 Lm	130 Lm/W (standaard)
	43W	0.30 mA	5590 Lm	130 Lm/W
	36W	0.25 mA	4680 Lm	130 Lm/W
	28,5 W	0.20 mA	3705 Lm	130 Lm/W

